ブラウザがブロックされる場合の対処

※本設定は緊急時の暫定対処になります。

1. タスクトレイの Dr.Web のメニューを起動し、Security Center を開きます。



2. ①をクリックして変更できる状態にした後、②Preventive Protection を開きます。



3. Exploit Prevention を開きます。

Security Center > Preventive Protection	—		\times
← Security Center	ø	ጭ	۵
Preventive Protection			
Ransomware Protection ファイルの暗号化を防止します		D	
Exploit Prevention アプリケーションの脆弱性を悪用する マルウェアをブロックします			
● 変更を禁止するにはクリックしてください			?

4."認証されていないコードの実行を許可"に設定します。

れていないコードの実行を防止 れていないコードの実行を防止 クティブモード れていないコードの実行を許可	Adobe Reader、Internet Explorer、	Firefoxなどの知名度の高いアフ	リケーションの脆弱性を悪	用する悪意のる	あるプログラムをブロ	1ッ ク し
れていないコードの実行を許可	総証されていないコートの実行を防止 認証されていないコードの実行を防止 インタラクティブエード	LE L			を悪用しようとした	場合
		~				
	正されていないコードの実行を許可]				
	認証されていないコードの実行を許可	1		_		
	認証されていないコードの実行を許可]				